Prodotto

CUCINA GAS 4 FUOCHI+FORNO ELETTRICO 800 1

Pannello frontale, pannelli laterali e posteriori in acciaio inox . Piano di lavoro (spessore 1,5 mm) in acciaio inox. Supporti pentole in ghisa. Fuochi (5,5 kW) con regolatore di fiamma, dispositivo antispegnimento e fiamma pilota protetta. Forno elettrico con interruttore per il controllo degli elementi di riscaldamento superiori e inferiori. Termostato regolabile da 140°C a 300°C. Camera forno in acciaio inox con 3 livelli 2/1 GN. Pannello interno porta in acciaio inox. Maniglie forno in acciaio inox. Bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità. Piedini ad altezza regolabile in acciaio inox. Protezione acqua IPX4. Per uso con gas naturale, LPG o gas di città. Fornito con n. 1 griglia

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	800x700x850
Peso Netto (kg)	104
Volume (mc)	0,79
Alimentazione elettrica (V)	400 V/3N - 50/60
Potenza elettrica (kW)	6,00
Potenza Gas (kW)	22,00

Prodotto

CUOCIPASTA GAS 1 VASCA 24,5 L 400 MM 1

Pannello frontale, pannelli laterali e posteriori in acciaio inox . Piano di lavoro (spessore 1,5 mm) in acciaio inox. Vasca in acciaio inox per la resistenza alla corrosione. Fuoco a gas (10kW) collocato sotto la vasca, combustione ottimizzata, dispositivo antispegnimento e fiamma pilota. Pannello di controllo con rubinetto gas, accensione piezoelettrica e rubinetto acqua. Zona di scrematura per raccogliere e scaricare, tramite filtro di troppo pieno, residui e schiuma. Bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità. Piedini ad altezza regolabile in acciaio inox. Protezione acqua IPX4. Per uso con gas naturale o LPG.Fornito con porta sul lato sinistro per base aperta.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	400x700x850
Peso Netto (kg)	60
Volume (mc)	0,47
Potenza Gas (kW)	10,50

Accessorio

4 CESTELLI 105X160 PER CUOCIPASTA 1

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	105x160x265
Peso Netto (kg)	2
Volume (mc)	0,05

Prodotto

FRY TOP GAS+VANO-PIASTRA LISCIA 800 MM 1

Pannello frontale, pannelli laterali e posteriori in acciaio inox. Piano di lavoro (spessore 1,5 mm) in acciaio inox. Paraspruzzi in acciaio inox. Accensione piezoelettrica. Superficie di cottura in acciaio dolce per una distribuzione uniforme della temperatura (spessore 15 mm), con foro di scarico e collettore del grasso di 3 litri. Piastra uniforme. Controlli separati per ciascuna superficie di cottura di mezzo modulo. Gamma di temperatura da 200°C a 400°C. Bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità. Piedini ad altezza regolabile in acciaio inox. Protezione acqua IPX4. Per uso con gas naturale o LPG.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	800x700x850
Peso Netto (kg)	94
Volume (mc)	0,84
Potenza Gas (kW)	14,00

Prodotto

CAPPA PARETE INOX 304+FILT+ASPIR.240X110 1

Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304.
Dotato di filtri a labirinto in acciaio AISI 304, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.
Elettroventilatore centrifugo del tipo "chiuso" montato allinterno della batteria filtrante.
*** ESCLUSA CANALIZZAZIONE ***

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	2400x1100x500
Peso Netto (kg)	81
Volume (mc)	1,61
Alimentazione elettrica (V)	220/240 V/1N - 50/60
Potenza elettrica (kW)	0,55

Accessorio

VARIATORE VELOCITA MOTORI MAX 1.17 KW 1

Contenitore in PVC.
Variatore automatico idoneo a pilotare ventilatori con motori asincroni monofase. Interruttore per il motore e le luci della cappa; dispositivo di regolazione della velocità.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	73x135x74
Peso Netto (kg)	1
Alimentazione elettrica (V)	220 V/1N - 50/60
Potenza elettrica (kW)	1,10

Prodotto

TAVOLO SU GAMBE CON RIPIANO 2000MM 1

Piano di lavoro in acciaio AISI 304, spessore 10/10 con piega salvamani sui bordi e sottopiano. Ripiano inferiore in acciaio AISI 304 con bordo di 40mm,angoli rivettati con rinforzi trasversali in acciaio. Gambe quadre 40x40mmin acciaio AISI 304 con piedini in acciaio.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	2000x700x850
Peso Netto (kg)	66
Volume (mc)	1,36

Prodotto

LAVAMANI A MURO 1

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Alzatina posteriore integrata (h.30 mm) e raggiata. Comando a ginocchio attivato con pressione del pannello frontale. Vasca stampata mm340x365x155hdotata di invaso perimetrale, erogatore acqua calda/fredda da 1/2", piletta di scarico e sifone.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	450x450x400
Peso Netto (kg)	13
Volume (mc)	0,1

Prodotto

LAVATOIO 2 VASCHE 1400 MM 1

Piano di lavoro in acciaio AISI 304, spessore 10/10, con bordo anteriore a spigolo da 40mm. Alzatina h=100mm a spigolo, chiusa posteriormente. N.2 vasche 500x500mm. Pannellatura frontale e laterale in acciaio AISI 304, schienale in acciaio. Gambe quadre 40x40mmin acciaio AISI 304 con piedini in acciaio.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	1400x700x850
Peso Netto (kg)	54
Volume (mc)	0,69

Accessorio

RIPIANO INFER. LISCIO PER LAVATOI 1400MM 1

Ripiano inferiore in acciaio AISI 304 con bordo di 40mm, angoli rivettati con rinforzi trasversali in acciaio.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	1360x540x40
Peso Netto (kg)	4
Volume (mc)	0,05

Accessorio

SIFONE SCARICO SINGOLO PLASTICA 1,5" 2

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	190x190x90
Peso Netto (kg)	1

Accessorio

RUBINETTO MONOF. CON LEVA GOMITO DA 3/4" 1

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	600x390x700
Peso Netto (kg)	3,3
Volume (mc)	0,01

Prodotto

TAVOLO SU GAMBE CON RIPIANO 1400MM 1

Piano di lavoro in acciaio AISI 304, spessore 10/10 con piega salvamani sui bordi e sottopiano. Ripiano inferiore in acciaio AISI 304 con bordo di 40mm,angoli rivettati con rinforzi trasversali in acciaio. Gambe quadre 40x40mmin acciaio AISI 304 con piedini in acciaio.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	1400x700x850
Peso Netto (kg)	62
Volume (mc)	0,95

Prodotto

ARMADIO STOV.(H=2000)+PORTE SCORR.1600MM 1

Costruita in acciaio AISI 304. Montanti interni, ripiani intermedi e controporte in acciaio. Maniglie per porte scorrevoli ricavate dalla piegatura delle porte. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	1600x700x2000
Peso Netto (kg)	156
Volume (mc)	2,48

Prodotto

LAVATOIO 1 VASCA SGOCCIOLATOIO DX 1200MM 1

Piano di lavoro in acciaio AISI 304, spessore 10/10, con bordo anteriore a spigolo da 40mm. Alzatina h=100mm a spigolo, chiusa posteriormente. N.1 vasca 500x500mm. Pannellatura frontale e laterale in acciaio AISI 304, schienale in acciaio. Gambe quadre 40x40mmin acciaio AISI 304 con piedini in acciaio.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	1200x700x850
Peso Netto (kg)	35
Volume (mc)	0,6

Accessorio

RIPIANO INFER. LISCIO PER LAVATOI 1200MM 1

Ripiano inferiore in acciaio AISI 304 con bordo di 40mm, angoli rivettati con rinforzi trasversali in acciaio.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	1160x540x40
Peso Netto (kg)	4
Volume (mc)	0,04

Accessorio

SIFONE SCARICO SINGOLO PLASTICA 1,5" 1

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	190x190x90
Peso Netto (kg)	1

Accessorio

RUBINETTO C/LEVA E CANNA CORTI 3/4 1

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	450x350x700
Peso Netto (kg)	8
Volume (mc)	0,01

Prodotto

TAVOLO SU GAMBE+RIPIANO+ALZATINA 1400MM 1

Piano di lavoro in acciaio AISI 304, spessore 10/10 con piega salvamani sui bordi e sottopiano. Alzatina h=100mm a spigolo e chiusa posteriormente. Ripiano inferiore in acciaio AISI 304 con bordo di 40mm,angoli rivettati con rinforzi trasversali in acciaio. Gambe quadre 40x40mmin acciaio AISI 304 con piedini in acciaio.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	1400x700x850
Peso Netto (kg)	51
Volume (mc)	1,06

Prodotto

ARMADIO STOV.(H=2000)+PORTE SCORR.1200MM 1

Costruita in acciaio AISI 304. Montanti interni, ripiani intermedi e controporte in acciaio. Maniglie per porte scorrevoli ricavate dalla piegatura delle porte. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	1200x700x2000
Peso Netto (kg)	156
Volume (mc)	1,96

Prodotto

LAVAST. SOTTOT. + POMPA SC., 540P/H, 3N 1

Pannello frontale e laterali, porta, pannello di controllo e vasca di lavaggio in acciaio AISI 304.Porta a doppia parete.Vasca stampata con angoli arrotondati.Bracci e ugelli di lavaggio in polipropilene, facilmente rimovibili.2 cicli di lavaggio 120/180 secondi. Avvio soft della pompa di lavaggio per evitare la rottura accidentale di piatti/bicchieri.Sistema di lavaggio con bracci di lavaggio rotanti, pompa di lavaggio ad alta prestazione e vasca capiente.Boiler a pressione (4,5kW),con 5,8 litri di capacita per ciclo di risciacquo acqua calda (80-90°C).Boiler con saldatura in 304 per la protezione dalla corrosione.Pompa di scarico.Pannello di controllo elettronico con display temperatura.Morsettiera esterna protetta da un box in plastica trasparente resistente allacqua.Ciclo di auto-pulizia.Dosatore di brillantante. Predisposta per collegamento in utenza a un dosatore esterno di detergente.Capacita oraria : 540 piatti/30 cesti mm500x500.Fornitacon: n. 1 cesto piatti e n. 1 contenitore portaposate

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	600x600x820
Peso Netto (kg)	64
Volume (mc)	0,51
Alimentazione elettrica (V)	400 V/3N - 50
Potenza elettrica (kW)	5,35

Accessorio

CAVALLETTO PER LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO 1

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	595x540x450
Peso Netto (kg)	4
Volume (mc)	0,17

Prodotto

FRIGO 400LT 1 PORTA 0+10°C INOX 1

Esterno in acciaio inox. Interno in polistirene bianco, resistente agli urti, con angoli arrotondati. Spessore isolamento 45 mm. Porta incernierata a destra con serratura, reversibile in utenza. Unità refrigerante integrata. Ventilato. Sbrinamento automatico, evaporazione automatica dellacqua di sbrinamento. Adatto ad operare in ambienti con temperature fino a 43°C.
Gas refrigerante R134a. Isolamento privo di HCFC, CFC e HFC.
Fornito con n.4 griglie 400x600 mm in polietilene.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	703x620x1755
Peso Netto (kg)	77
Volume (mc)	0,99
Alimentazione elettrica (V)	230 V/1N - 50
Potenza elettrica (kW)	0,17

Prodotto

FRIGO 400LT 1 PORTA 0+10°C INOX 1

Esterno in acciaio inox. Interno in polistirene bianco, resistente agli urti, con angoli arrotondati. Spessore isolamento 45 mm. Porta incernierata a destra con serratura, reversibile in utenza. Unità refrigerante integrata. Ventilato. Sbrinamento automatico, evaporazione automatica dellacqua di sbrinamento. Adatto ad operare in ambienti con temperature fino a 43°C.
Gas refrigerante R134a. Isolamento privo di HCFC, CFC e HFC.
Fornito con n.4 griglie 400x600 mm in polietilene.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	703x620x1755
Peso Netto (kg)	77
Volume (mc)	0,99
Alimentazione elettrica (V)	230 V/1N - 50
Potenza elettrica (kW)	0,17

Prodotto

FREEZER 400LT 1 PORTA -15-24°INOX 1

Esterno in acciaio inox. Interno in polistirene bianco, resistente agli urti, con angoli arrotondati. Spessore isolamento 45 mm. Porta incernierata a destra con serratura, reversibile in utenza, con profilo riscaldato. Unità refrigerante integrata. Ventilato. Sbrinamento manuale. Controllo digitale con visualizzazione delle temperature a display. Adatto ad operare in ambienti con temperature fino a 38°C. Privo di HCFC, CFC e HFC.
Gas refrigerante R404a.
Fornito con n.4 griglie evaporanti.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	703x620x1755
Peso Netto (kg)	85
Volume (mc)	0,99
Alimentazione elettrica (V)	230 V/1N - 50
Potenza elettrica (kW)	0,53

Prodotto

SCAFFALE A 4 RIPIANI 1970 MM 1

Costruito in acciaio inox AISI 430. Composto da 4 ripiani.
Altezze dei ripiani intermedi regolabili.
Carico massimo 150 Kg/mq uniformemente distribuiti, per ripiano.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	1970x550x2000
Peso Netto (kg)	68

Volume (mc)	0,49

Prodotto

SCAFFALE A 4 RIPIANI 1970 MM 1

Costruito in acciaio inox AISI 430. Composto da 4 ripiani.
Altezze dei ripiani intermedi regolabili.
Carico massimo 150 Kg/mq uniformemente distribuiti, per ripiano.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	1970x550x2000
Peso Netto (kg)	68
Volume (mc)	0,49

Prodotto

CARRELLO DI SERVIZIO PIANALE BASSO 900 1

Struttura in tubo tondo in acciaio inox AISI 304 da 25 mm.
Diametro completamente saldata e rinforzi particolari per carichi pesanri.
Piani di appoggio in acciaio inox AISI 304 saldati alla struttura con bordi a doppia piegatura.
Portata massima 100/150 kg. Distribuiti uniformemente,
Maniglia robusta ed ergonomica ottenuta dal prolungamento della struttura portante.
Quattro ruote piroettanti, di cui due con freno, da 125 mm.
Di diametro con supporto in acciaio zinco-cromato, in materiale anti-abrasione, antiacido, dotate di paracolpi in plastica grigia..

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	970x600x900
Peso Netto (kg)	20
Volume (mc)	0,23

Prodotto

BILICO A PAVIMENTO,AUTOMAT.,150KG/50GR 1

-Vernice color verde, in epossidico; -Piano in acciaio inox; -Testa ricoperta in acciaio inox 18/8; -Testa girevole tipo ASE ø mm 350 con doppio quadrante, movimento lancetta a cinque giri; -Bloccaggio rapido con maniglia laterale; -Munito di n. 4 ruote, 2 piroettanti, -Piano di carico 600 mm;

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA mm)	600x800x1630
Peso Netto (kg)	75
Volume (mc)	0,84